

**7E-870 IMPRIMEX SR**  
**Szybkoschnący grunt alkidowy**

Aktualizacja: Luty 2016

**OPIŚ**

Imprimex SR to szybkoschnący grunt alkidowy o następujących podstawowych właściwościach:  
Modyfikowany grunt alkidowy.  
Ogólnego stosowania grunt o własnościach przeciwutleniających bez toksycznych pigmentów.  
Pigmentowany fosforanem cynku.  
Łatwa aplikacja.  
Doskonała przyczepność do stali.  
Szybkoschnący.

**GLÓWNE ZASTOSOWANIE**

Imprimex SR jest gruntem przeciwkorozyjnym w konwencjonalnych systemach powłokowych do stosowania na zewnątrz i we wnętrzach, przy ekspozycji w środowisku: rolniczym, miejskim, umiarkowanie agresywnym przemysłowym.

WŁAŚCIWOŚCI	Wykończenie	Matowe
<b>Kolor</b>		Brązowy i szary
<b>Składniki</b>		1
<b>Części stałe (objętościowo)</b>		63% (ISO 3233) Dla koloru brązowego
<b>Masa właściwa</b>		1,67 ± 0,03 g/ml
<b>Grubość warstwy suchej (DFT)</b>		40 μm
<b>Ilość warstw</b>		1
<b>Metody aplikacji</b>		Natrysk bezpowietrzny, konwencjonalny, pędzel, wałek
<b>Wydajność teoretyczna</b>		16,5 m <sup>2</sup> /l przy grubości 40 μm Możliwość strat wynikających z aplikacji, nierówności podłoża, itp.
<b>Czas schnięcia</b>		dla 35 μm 20°C
		Sucha na dotyk 30 min.
		Utwardzona 2 h
		Przemaalowanie, min. 2 h
		max Nieograniczony *
		Czas schnięcia zależy od temperatury, wentylacji i grubości warstwy

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

## 7E-870 IMPRIMEX SR

### Szybkoschnący grunt alkidowy

Aktualizacja: Luty 2016

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Stal – minimum St 2 (ISO 8501-1)

#### APLIKACJA

W przestrzeni zamkniętej należy zapewnić właściwą wentylację podczas procesu aplikacji i schnięcia farby, do momentu całkowitego odparowania rozpuszczalników.

##### Warunki otoczenia podczas aplikacji:

Temperatura	5 - 45°C
Wilgotność względna	< 85%
Minimalna temperatura podłoża	3°C powyżej punktu rosy

##### Sprzęt do aplikacji:

##### Natrysk konwencjonalny (powietrzny) - rekomendowany

Dysza	0,046 - 0,055 cala (1,16 – 1,39 mm)
Ciśnienie powietrza	3,1 – 4,2 kg/cm <sup>2</sup>
Ciśnienie farby	0,7 – 1,4 kg/cm <sup>2</sup>
Rozcieńczanie	0 - 10%

##### Natrysk bezpowietrzny - rekomendowany

Dysza	0,015 - 0,019 cala (0,38 – 0,48 mm)
Przełożenie pompy	30 : 1
Ciśnienie farby	150 – 170 kg/cm <sup>2</sup>
Rozcieńczanie	0 - 5%

##### Pędzel / Walek

Rozcieńczanie	0 - 10%
---------------	---------

Rozcieńczalnik – 7Q-847.0000 (CP-10)

Rozcieńczalnik do czyszczenia – 7Q-847.0000 (CP-10)

#### SYSTEM MALARSKI

Następna powłoka: C-Therm HB i każdy rodzaj farb alkidowych, winylowych, chlorokauczukowych, akrylowych. Jeżeli farby epoksydowe lub poliuretanowe mają być zastosowane, jako powłoka nawierzchniowa, należy sprawdzić ich kompatybilność. Będzie to zależało od czasu schnięcia, jakiemu podlegała powłoka alkidowa. Przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej, zagruntowane podłoże musi być czyste, suche, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - **Corporação Industrial do Norte, S.A.** - Av de Dom Mendo, nr 831 (przyed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - **Corporação Industrial do Norte, S.A.** - Av de Dom Mendo, nr 330 (przyed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

**Tintas Cin Angola, S.A.** - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

**Tintas Cin de Moçambique, S.A.** - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIIT 400066857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

**CIN Valentine, S.A.U.** - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I, 59º

**Pinturas CIN Canárias, S.A.U.** - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

**Celliose Coatings, S.A.** - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

**7E-870 IMPRIMEX SR**  
**Szybkoschnący grunt alkidowy**

Aktualizacja: Luty 2016

**INFORMACJA  
DODATKOWA****Mechanizm utwardzania** – przez odparowanie rozpuszczalnika i reakcję z powietrzem.**Lotne Związki Organiczne (LZO)**

Wartość graniczna w UE dla produktu (kat. A/I): 500 g/l

Maksymalna zawartość LZO w produkcie - 438 g/l \*

Suma LZO dostarczonego produktu: &lt; 404 g/l

\* Powyższe wartości LZO odnoszą się do farby gotowej do użycia: zabarwionej, rozcieńczonej itp. w połączeniu z rekomendowanymi przez nas produktami. Nie bierzemy odpowiedzialności za mieszanki przygotowane z użyciem produktów innych od rekomendowanych. Zwracamy uwagę na odpowiedzialność związaną z naruszeniem Dyrektywy 2004/42/CE przez wszystkie osoby biorące udział w procesie.

**Temperatura zapłonu** w naczyniu zamkniętym

Produkt 25°C

Rozcieńczalnik 31°C

Rozcieńczalnik do czyszczenia 31°C

**Opakowania**

Produkt 25 kg

**Składowanie**

2 lata w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu w temperaturze od 5 do 40°C.

**UWAGI**

Nie stosować produktu w środowisku agresywnym oraz w zanurzeniu w wodzie. Przeznaczony do stosowania profesjonalnego. Nie narażać się na ekspozycję produktu i dokładnie przeczytać KARTĘ CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktów związanych (dekret n°364/98).

**APROBATY  
I CERTYFIKATY**

Imprimex SR jest certyfikowany wg EN -13501-1 jako Bs1d0.

**BHP I OCHRONA  
ŚRODOWISKA**

Unikać kontaktu z oczami i skórą, używać rękawic i okularów ochronnych oraz nosić stosowną odzież ochronną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewnić właściwy transport wyrobu, zapobiegać wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogą się zdarzyć podczas transportu, najczęściej pęknięciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu i we właściwej pozycji. Nie używać i nie przechowywać wyrobu w ekstremalnych temperaturach. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i związanych z ochroną środowiska. Aby uzyskać więcej informacji należy koniecznie przeczytać etykietę na opakowaniu oraz KARTĘ CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktów dodatkowych, zawartych w tej Karcie Technicznej.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - **Corporação Industrial do Norte, S.A.** - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - **Corporação Industrial do Norte, S.A.** - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

**Tintas Cin Angola, S.A.** - R. Pedro Álvares Cabral, n°21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela n° 4.601, fls. 62, Liv° E-22

**Tintas Cin de Moçambique, S.A.** - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIIT 400006857 - C.R.C. Maputo n° 5.165, fls. 11, Liv° C-14

**CIN Valentine, S.A.U.** - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I, 59°

**Pinturas CIN Canarias, S.A.U.** - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

**Celliose Coatings, S.A.** - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976