

7F-385 C-FLOOR® VARNISH PU385 MATT

Matowy lakier poliuretanowy do podłóg

Aktualizacja: Kwiecień 2017

OPIS	C-Floor Varnish PU385 Matt jest dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym. Podstawowe własności powłoki to: <ul style="list-style-type: none"> - Doskonała odporność na rozpuszczalniki, detergenty, środki dezynfekujące i ogólnie środki czyszczące. - Łatwa do czyszczenia. - O własnościach przeciwślizgowych. - Ogniotrwała. - Produkt oznakowany znakiem CE.
-------------	---

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE	Stosowany, jako powłoka przeciwpyłowa na posadzki betonowe, jako uszczelniacz do barwionych krzemionek i jako powłoka nawierzchniowa w systemach epoksydowych i poliuretanowych.
----------------------------	--

WŁAŚCIWOŚCI	Wykończenie	Matowe
	Kolor	Bezbarwny ^{a)}
	Składniki	2
	Proporcje mieszania (wag.)	Baza 7F-386 2 części Utwardzacz 7F-387 1 część
	Czas żywotności mieszaniny	4 h w 23°C; zależy od temperatury i objętości mieszaniny
	Części stałe, obj.	51% (ISO 3233) Mogą wystąpić nieduże odchylenia (±3%) ze względu na kolor farby i wariacje
	Masa właściwa	1,066 ± 0,02 g/ml
	Grubość warstwy suchej (DFT)	20 - 25 µm jednej powłoki
	Ilość warstw	2
	Wydajność teoretyczna	19 - 24 m ² /kg na jedną warstwę W zależności od podłoża i warunków nakładania.
	Czas schnięcia	w 23°C, 25 µm
		Sucha do chodzenia 16 h
		Sucha do lekkich obciążeń 48 h
		Całkowicie utwardzona 7 dni

1 / 5

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

7F-385 C-FLOOR® VARNISH PU385 MATT

Matowy lakier poliuretanowy do podłóg

Aktualizacja: Kwiecień 2017

Przemaalowanie	min.	16 h
	max	72 h

Czas schnięcia zależy od temperatury, wentylacji i grubości warstwy. Jeśli zostanie przekroczony maksymalny czas do przemaalowania, konieczne będzie mechaniczne przeszorstkowanie powierzchni, aby zapewnić przyczepność międzywarstwową.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Beton

Beton musi schnąć przynajmniej 28 dni, do całkowitego utwardzenia. Mleczko cementowe, stare powłoki i inne zanieczyszczenia usunąć metodą strumieniowo-ścierną. Beton musi mieć minimalną wytrzymałość na rozciąganie 1,5 N/mm² (15,3 kg/cm²). Nakładać na czystą suchą powierzchnię o odpowiedniej chropowatości uzyskanej metodą strumieniowo-ścierną (CSP 3 lub 5 stopień wg ICRI n. ° 310.2R-2013). Produkt nie może być nakładany na powierzchnie betonowe narażone na działanie wody. Nie powinno się go również nakładać na powierzchnie betonowe poddawane hydrostatycznemu ciśnieniu osmotycznemu, o ile nie zostanie zastosowany grunt CIN-CS Moisture Barrier 2000.

Podłoże uprzednio malowane lub lakierowane

Powierzchnię obrobić strumieniowo-ściernie, co gwarantuje dobrą przyczepność powłok i starannie oczyścić powłokę epoksydową lub poliuretanową.

APLIKACJA

Mieszać mechanicznie bazę do uzyskania jednolitej postaci^{bu}. Dodać utwardzacz do bazy i mieszać przez 5 minut aż mieszanina będzie całkowicie jednorodna.

W przestrzeni zamkniętej zapewnić właściwą wentylację podczas procesu aplikacji i schnięcia farby, do momentu całkowitego odparowania rozpuszczalników.

Warunki otoczenia podczas aplikacji:

Temperatura	10 - 35°C
Wilgotność względna	poniżej 80%
Minimalna temperatura podłoża	3°C powyżej punktu rosy, min. 10°C
Wilgotność podłoża	poniżej 5% wg ASTM F2659 (przyrządem typu "Tramex")
Wilgotność powierzchniowa (CIN-CS Moisture Barrier 2000):	poniżej 15% (przyrządem typu Protimeter), jeśli ma być używany C-Floor Sealer E120; poniżej 40% (przyrządem typu Protimeter), jeśli jako grunt zastosować C-Floor Varnish E250 WB.

Sprzęt aplikacyjny:

Walek o krótkim włosiu lub pędzel	
Rozcieńczalnik:	5%

Rozcieńczalnik	25-241 (Dil. C-Thane Lento)
Rozpuszczalnik do czyszczenia	52-510 (Dil. Industrial CEL)

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I, 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

7F-385 C-FLOOR® VARNISH PU385 MATT

Matowy lakier poliuretanowy do podłóg

Aktualizacja: Kwiecień 2017

SYSTEM MALARSKI
Lakier
Beton (we wnętrzach)

Należy jedną warstwę C-Floor Sealer E120. Należy dwie warstwy C-Floor Varnish PU385 Matt.
 Zużycie C-Floor Sealer E120: 100 – 150 g/m², w zależności od absorpcji podłoża.
 Zużycie C-Floor Varnish PU 385 Matt: 100 – 120 g/m².

CIN-CS Moisture Barrier (we wnętrzach):

Należy jedną warstwę C-Floor Sealer E120 lub C-Floor Varnish E250 WB. Należy dwie warstwy C-Floor Varnish PU385 Matt.

Zużycie C-Floor Sealer E120: 100 – 150 g/m² w zależności od absorpcji podłoża.

Zużycie C-Floor Varnish E250 WB: 120 – 150 g/m²

Zużycie C-Floor Varnish PU 385 Matt: 100 – 120 g/m²

Barwione krzemionki (wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń):

Należy jedną warstwę C-Floor Sealer E120. Należy warstwę C-Floor PU320 HB i posypać powierzchnię barwioną krzemionką z poliuretanem. Należy dwie warstwy C-Floor Varnish PU385 Matt.

Zużycie C-Floor Sealer E120: 100 – 150 g/m² w zależności od absorpcji podłoża.

Zużycie C-Floor PU320 HB: 200 – 250 g/m²

Zużycie C-Floor Varnish PU385 Matt: 100 – 120 g/m²

Uwaga: Ten system musi być nakładany na wygładzone powierzchnie.

Powłoka nawierzchniowa na systemach epoksydowych (we wnętrzu) i poliuretanowych (wewnątrz i na zewnątrz)

Należy dwie warstwy C-Floor Varnish PU385 Matt.

Zużycie C-Floor Varnish PU385 Matt: 100 – 120 g/m²

**INFORMACJA
DODATKOWA**

Mechanizm utwardzania – odparowanie rozpuszczalnika i reakcja chemiczna pomiędzy cząsteczkami składników.

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Wartość graniczna w UE dla produktu (kat. A/j): 500 g/l.

Maksymalna zawartość LZO w produkcie:

Baza	poniżej 540 g/l
Utwardzacz	poniżej 350 g/l
Rozcieńczalnik	poniżej 903 g/l
Rozpuszczalnik do czyszczenia	poniżej 864 g/l
Mieszanka	poniżej 497 g/l *

* Powyższe wartości LZO odnoszą się do farby gotowej do użycia: zabarwionej, rozcieńczonej itp. w połączeniu z rekomendowanymi przez nas produktami. Nie bierzemy odpowiedzialności za mieszanki przygotowane z użyciem produktów innych od rekomendowanych. Zwracamy uwagę na odpowiedzialność związaną z naruszeniem Dyrektywy 2004/42/CE przez wszystkie osoby biorące udział w procesie.

Temperatura zapłonu (EN 426)

Baza	51°C
Utwardzacz	23°C
Rozcieńczalnik	41°C
Rozpuszczalnik do czyszczenia	poniżej 0°C

Opakowania

3 / 5

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A.-R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

7F-385 C-FLOOR® VARNISH PU385 MATT

Matowy lakier poliuretanowy do podłóg

Aktualizacja: Kwiecień 2017

Baza 3,2 kg
Utwardzacz 1,6 kg

Składowanie

Baza i utwardzacz ^{c)} dwa lata w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu o temperaturze 5 - 40°C.

WŁAŚNOSCI**Odporność na zużycie**

Odporność na ścieranie wg Tabera wynosi 15 mg (CS10, 1000 cykli, 1000 g) wg ASTM D4060.

Odporność chemiczna

Test przeprowadzony wg ASTM D1308, metoda 3.1.2.

Warunki schnięcia: tydzień w 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%

Wyniki odporności chemicznej dotyczą tylko powyższych warunków schnięcia i metody badania.

W przypadku innych warunków wyniki odporności chemicznej mogą być inne.

Medium	2 godziny	1 dzień	1 tydzień
Kwas siarkowy 10%	+	+	+
Kwas octowy 10%	+	+	+
Wodorotlenek sodu 10%	+	+	+
Wybielacz 10%	+	+	+
Olej samochodowy	+	+	+
Płyn hamulcowy	+	+	+
Płyn przeciw zamarzaniu	+	+	+
Olej napędowy	+	+	+
Benzyna bezołowiowa	+	+	+
Ksylen	+	+	+
Etanol	+	±	±
Woda	+	+	+
Aceton	+	±	-
Metyletyl aceton	+	±	-

+ Bez wpływu/odporny

±Niewielki efekt powierzchniowy (twardość kolor lub połysk)

- Brak odporności

UWAGI

- Lakier powoduje zmianę koloru podłoża, na które został nałożony. Jasne powłoki poliuretanowe eksponowane na zewnątrz - po kilku latach widoczne będzie lekkie żółknięcie powierzchni.
- Produkt ma własności tiksotropowe. Tiksotropia zanika przy mieszaniu ręcznym lub mechanicznym produktu.
- Produkt utwardzany jest izocyjanianami, które reagują z wilgocią w powietrzu. Dlatego opakowanie należy możliwie najkrócej pozostawiać otwarte, a po użyciu szczelnie zamknąć, aby produkt nie stwardniał. Nawet przy zachowaniu tego środka ostrożności stabilność produktu będzie ograniczona i zawsze będzie niższa niż produkt w oryginalnych nieotwartych pojemnikach.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A -R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynyfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

7F-385 C-FLOOR® VARNISH PU385 MATT
Matowy lakier poliuretanowy do podłóg

Aktualizacja: Kwiecień 2017

**APROBATY
I CERTYFIKATY**
Reakcja na ogień
Certyfikowany wg EN-13501-1 jako A2 fl - s1

OZNAKOWANIE CE

Przez oznakowanie CE produktu CIN gwarantuje, że niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy UE odnoszącym się do wyrobów budowlanych, które mają zastosowanie w Rozporządzeniu n°305/2011 z 9 marca 2011 oraz normie EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania. Produkt spełnia wymagania aneksu ZA normy, zgodnie z systemem zgodności 3.

CE	
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. Avenida de Dom Mendo, 831 – Apartado 1008 4471 – 909 Maia – Portugal 15	
EN 13813 Deklaracja właściwości użytkowych CE -7F385 Ciągły podkład podłogowy	
Klasyfikacja	SR – A2fl -s 1 – B1,5
Przyczepność	> 1, 5 N/mm ²
Reakcja na ogień	A2fl-s1

**BHP I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Unikać kontaktu z oczami i skórą, używać rękawic i okularów ochronnych oraz nosić stosowną odzież ochronną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewnić właściwy transport wyrobu, zapobiegać wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogą się zdarzyć podczas transportu, najczęściej pęknięciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu i we właściwej pozycji. Nie używać i nie przechowywać wyrobu w ekstremalnych temperaturach. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i związanych z ochroną środowiska.

Aby uzyskać więcej informacji należy koniecznie przeczytać etykietę na opakowaniu oraz KARTĘ CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktów dodatkowych, zawartych w tej Karcie Technicznej.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. -R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acilientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976