

7F-500 C-FLOOR® AC500
Satynowa powłoka akrylowa wodna

Aktualizacja: Grudzień 2017

OPIS C-Floor AC500 jest jednoskładnikową farbą dyspersyjną (wodną). Podstawowe własności powłoki to:

- Dobra odporność na ścieranie.
- Łatwa do czyszczenia.
- Bezwonna.
- O dobrych własnościach przeciwślizgowych, wg ENV 12633.
- Ogniotrwała, klasa A2fl-s1 wg EN 13501-1.
- Klasa A+ (wg klasyfikacji powietrza wewnętrznego)
- Produkt oznakowany znakiem CE.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE Akrylowa farba dyspersyjna na posadzki betonowe do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może być również nakładana na podłogi drewniane we wnętrzach. Na przykład w magazynach, patach i innych pomieszczeniach o niewielkim ruchu pieszym.

WŁAŚCIWOŚCI	Wykończenie	Satynowe / gładkie
	Kolor	RAL 7042, 3009, 6011
	Części stałe, obj.	30% (wartość teoretyczna)
	Masa właściwa	1,166 ± 0,02 g/ml
	Wydajność teoretyczna	10 - 12 m ² /l na jedną warstwę W zależności od podłoża i warunków nakładania.
	Metody aplikacji	Pędzel, niekapiący wałek
	Zalecana grubość	25 - 30 μm (jednej powłoki)
	Czas schnięcia	w 23°C, 50% wilgotności względnej powietrza
		Sucha powierzchnie 30 min.
		Przemalowanie 4 – 6 h
		Czas schnięcia zależy od temperatury, wentylacji i grubości warstwy.
		Ruch pieszy możliwy jest po 24 h schnięcia. Jednak ostateczne własności powłoki uzyskuje dopiero po całkowitym utwardzeniu, co zwykle następuje po 5 dniach.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

7F-500 C-FLOOR® AC500
Satynowa powłoka akrylowa wodna

Aktualizacja: Grudzień 2017

**PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI****Beton i zaprawa cementowa**

Beton musi schnąć przynajmniej 28 dni, do całkowitego utwardzenia. Powierzchnia musi być czysta, bez mleczka cementowego, tłuszczu i innych zanieczyszczeń, sucha i o wystarczającej chropowatości uzyskanej przez szlifowanie szlifierką z diamentową ściernicą (CSP 2 stopień wg ICRI n. ° 310.2R) Beton musi mieć minimalną wytrzymałość na rozciąganie 1,5 N/mm² i minimalną wytrzymałość na ściskanie wynoszącą 25 N/mm². Produkt nie może być nakładany na powierzchnie betonowe narażone na działanie wody, o ile nie zostanie zastosowany grunt CIN-CS Moisture Barrier 2000.

Podłoże uprzednio malowane – całkowicie oczyścić wodą pod ciśnieniem lub zamieść w celu usunięcia nieprzyczepnej starej powłoki. Pozostawić podłogę do wyschnięcia. Miejsca betonowe (bez powłoki), traktować, jak nowe podłoże. Przeszlifować podłogę i starannie usunąć pył.

Podłoga drewniana

Musi być przeszlifowana i oczyszczona z pyłu i innych zanieczyszczeń. Jeśli podłoga była woskowana, wosk musi być całkowicie usunięty, aby powłoka była przyczepna.

Nowe drewno – przeszlifować wzdłuż włókien papierem ściernym o średnim uziarnieniu.

Uprzednio malowane lub lakierowane drewno – jeśli stara powłoka jest zdegradowana, należy ją zeszlifować aż do czystego drewna. Jeśli nie ma widocznych oznak degradacji powłoki, należy ją starannie przeszorstkować, aby zapewnić przyczepność nakładanej powłoki.

SYSTEM MALARSKI**Beton i zaprawa cementowa**

Zagruntować podłoże C-Floor Primer SX130 (7F-130), następnie nałożyć 2 – 3 warstwy nawierzchniowe.

Jeśli wymagane jest wykończenie antypoślizgowe (ukrycie nierówności oraz zwiększenie chropowatości podłoża), do farby na ostatnią warstwę dodać C-Floor Anti-Slip Additive (ref. 7S-090) w następującej proporcji:

C-Floor AC500 – 1l

C-Floor Anti-Slip Additive – 0,26 kg

Wydajność teoretyczna ok. 10 m²/l na warstwę.

Podłoga drewniana

Pierwsza warstw – farbę rozcieńczyć wodą 20%, następnych warstw nie rozcieńczać. Farbę z C-Floor Anti-Slip Additive rozcieńczyć 10%.

Nałożyć 2 – 3 warstwy C-Floor AC500.

Uwaga! Drewno zawierające taniny należy dwukrotnie zagruntować Aqua Primer (ref. 12-830).

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A -R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

7F-500 C-FLOOR® AC500

Satynowa powłoka akrylowa wodna

Aktualizacja: Grudzień 2017

APLIKACJA

W przestrzeni zamkniętej zapewnić właściwą wentylację podczas procesu aplikacji i schnięcia farby.

Warunki otoczenia podczas aplikacji:

Temperatura	5 - 35°C
Wilgotność względna	poniżej 80%
Wilgotność podłoża	poniżej 5% wg ASTM F2659 (przyrządem typu "Tramex")
Minimalna temperatura podłoża	3°C powyżej punktu rosy, nie nakładać na nagrzaną słońcem powierzchnię

Przygotowanie produktu mieszać produkt, aż będzie jednolity

Rozcieńczalnik i rozpuszczalnik do czyszczenia – woda

INFORMACJA DODATKOWA

Mechanizm utwardzania – odparowanie wody.

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Wartość graniczna w UE dla produktu (kat. A/i): 140 g/l.

Maksymalna zawartość LZO w produkcie: 49 g/l *; LZO w produkcie dostarczonym, poniżej 49 g/l;

* Powyższe wartości LZO odnoszą się do farby gotowej do użycia: zabarwionej, rozcieńczonej itp. w połączeniu z zalecanymi przez nas produktami. Nie bierzemy odpowiedzialności za mieszanki przygotowane z użyciem produktów innych od zalecanych. Zwracamy uwagę na odpowiedzialność związaną z naruszeniem Dyrektywy 2004/42/CE przez wszystkie osoby biorące udział w procesie.

Temperatura zapłonu (EN 426)

Produkt powyżej 100°C

Rozcieńczalnik i rozpuszczalnik do czyszczenia - nie palny

Opakowania

Produkt 4 l

Składowanie

Dwa lata w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu o temperaturze 5 - 40°C.

APROBATY I CERTYFIKATY

Klasyfikacja poślizgu wg ENV 12633:2003 Aneks A. Wykończenie gładkie – klasa 1; Wykończenie przeciwślizgowe – klasa 3.

System C-Floor Primer SX130 + C-Floor AC500 jest certyfikowany, jako A2fl-s1 wg EN 135011:2007 + A1:2009.

Klasyfikacja dotyczy jedynie dla podłoża A1 i A2 (podłogi betonowe i cementowe).

Klasyfikacja "Jakość powietrza wewnętrznego" zgodnie z francuskim rozporządzeniem (rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2011 r. Dotyczące wyrobów budowlanych lub pokrycia ścian i podłóg oraz emisji lotnych zanieczyszczeń farb i lakierów) - A +.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

7F-500 C-FLOOR® AC500
Satynowa powłoka akrylowa wodna

Aktualizacja: Grudzień 2017

Spełnia wymagania dotyczące emisji w środowisku wewnętrznym zgodnie z belgijskim rozporządzeniem (dekret królewski z dnia 8 maja 2014 r. Ustanawiający poziomy progowe wyrobów budowlanych dla niektórych przewidzianych zastosowań).

WŁAŚNOSCI
Odporność chemiczna

Test przeprowadzony wg ASTM D1308, metoda 3.1.2.

Warunki schnięcia: tydzień w 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%

Wyniki odporności chemicznej dotyczą tylko powyższych warunków schnięcia i metody badania.

W przypadku innych warunków wyniki odporności chemicznej mogą być inne.

medium	Czas działania: 24 godziny
Środek do czyszczenia szkła	1
Roztwór amoniaku (25%)	2
Wodorotlenek sodu (10%)	3
Diesel – paliwo	1
Benzyna	1
Płyn hamulcowy	2
Spalony olej	2
Olej napędowy	3
Płyn do chłodnic	2
Kawa	3
Etanol	2
Woda ^{a)}	1

1 – Bez wpływu/odporny

2 – Niewielka zmiana koloru

3 – Znaczna zmiana koloru

4 – Brak odporności

OZNAKOWANIE CE

Przez oznakowanie CE produktu CIN gwarantuje, że niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy UE odnoszącym się do wyrobów budowlanych, które mają zastosowanie w Rozporządzeniu n°305/2011 z 9 marca 2011 oraz normie EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania. Produkt spełnia wymagania aneksu ZA normy.

CE	
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. Avenida de Dom Mendo, 831 – Apartado 1008 4471 – 909 Maia – Portugal 13	
EN 13813 CT-C50-F10-B2-AR0.5 Ciągły podkład podłogowy	
Klasyfikacja	SR – A2fl s1 – B1,5
Przyczepność	≥ 2 N/mm ²
Reakcja na ogień	A2fl-s1

4 / 5

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I, 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

7F-500 C-FLOOR® AC500
Satynowa powłoka akrylowa wodna

Aktualizacja: Grudzień 2017

**BHP I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Unikać kontaktu z oczami i skórą, używać rękawic i okularów ochronnych oraz nosić stosowną odzież ochronną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewnić właściwy transport wyrobu, zapobiegać wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogą się zdarzyć podczas transportu, najczęściej pęknięciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu i we właściwej pozycji. Nie używać i nie przechowywać wyrobu w ekstremalnych temperaturach. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i związanych z ochroną środowiska.

Aby uzyskać więcej informacji należy koniecznie przeczytać etykietę na opakowaniu oraz KARTĘ CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktów dodatkowych, zawartych w tej Karcie Technicznej.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynyfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976