

7F-510 C-FLOOR® AC510 WB
Powłoka akrylowa wodna

Aktualizacja: Maj 2018

OPIS	<p>C-Floor AC510 WB jest jednoskładnikową farbą dyspersyjną (wodną). Podstawowe własności powłoki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dobra odporność na ścieranie - Łatwa do czyszczenia - Nie przepuszcza chlorków i dwutlenku węgla - Zgodna ze specyfikacją LNEC E448 - Klasa A2fl-s1 wg EN 13501-1 - Klasa A+ (wg klasyfikacji powietrza wewnętrznego) - LEED V4 - Produkt oznakowany znakiem CE wg EN 13813 i EN 1504-2 - Dostępna w systemie Colormix 3G.
-------------	---

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE	<p>Akrylowa farba dyspersyjna na posadzki betonowe do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może być również nakładana na podłogi drewniane we wnętrzach. Na przykład w magazynach, patach i innych pomieszczeniach o niewielkim ruchu pieszym.</p>
----------------------------	--

WŁAŚCIWOŚCI	<table border="0"> <tr> <td>Wykończenie</td> <td>Satynowe</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>Wg RAL</td> </tr> <tr> <td>Części stałe, obj.</td> <td>30% (ISO 3233) Mogą wystąpić nieduże odchylenia ($\pm 3\%$) ze względu na niedokładność metody</td> </tr> <tr> <td>Masa właściwa</td> <td>1,202 \pm 0,03 g/ml</td> </tr> <tr> <td>Wydajność teoretyczna</td> <td>8,5 - 10 m²/l na jedną warstwę W zależności od podłoża i warunków nakładania.</td> </tr> <tr> <td>Metody aplikacji</td> <td>Pędzel, niekapiący wałek, airmix, natrysk bezpowietrzny</td> </tr> <tr> <td>Zalecana grubość</td> <td>25 - 30 μm</td> </tr> <tr> <td>Czas schnięcia</td> <td>w 23°C, 50% wilgotności względnej powietrza</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sucha powierzchnie 30 min.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Przemalowanie 4 – 6 h</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Niewielki ruch 16 h</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Całkowicie utwardzona 5 dni</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Czas schnięcia zależy od temperatury, wentylacji i grubości</td> </tr> </table>	Wykończenie	Satynowe	Kolor	Wg RAL	Części stałe, obj.	30% (ISO 3233) Mogą wystąpić nieduże odchylenia ($\pm 3\%$) ze względu na niedokładność metody	Masa właściwa	1,202 \pm 0,03 g/ml	Wydajność teoretyczna	8,5 - 10 m ² /l na jedną warstwę W zależności od podłoża i warunków nakładania.	Metody aplikacji	Pędzel, niekapiący wałek, airmix, natrysk bezpowietrzny	Zalecana grubość	25 - 30 μ m	Czas schnięcia	w 23°C, 50% wilgotności względnej powietrza		Sucha powierzchnie 30 min.		Przemalowanie 4 – 6 h		Niewielki ruch 16 h		Całkowicie utwardzona 5 dni		Czas schnięcia zależy od temperatury, wentylacji i grubości
Wykończenie	Satynowe																										
Kolor	Wg RAL																										
Części stałe, obj.	30% (ISO 3233) Mogą wystąpić nieduże odchylenia ($\pm 3\%$) ze względu na niedokładność metody																										
Masa właściwa	1,202 \pm 0,03 g/ml																										
Wydajność teoretyczna	8,5 - 10 m ² /l na jedną warstwę W zależności od podłoża i warunków nakładania.																										
Metody aplikacji	Pędzel, niekapiący wałek, airmix, natrysk bezpowietrzny																										
Zalecana grubość	25 - 30 μ m																										
Czas schnięcia	w 23°C, 50% wilgotności względnej powietrza																										
	Sucha powierzchnie 30 min.																										
	Przemalowanie 4 – 6 h																										
	Niewielki ruch 16 h																										
	Całkowicie utwardzona 5 dni																										
	Czas schnięcia zależy od temperatury, wentylacji i grubości																										

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

7F-510 C-FLOOR® AC510 WB Powłoka akrylowa wodna

Aktualizacja: Maj 2018

warstwy.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Beton i zaprawa cementowa

Beton musi schnąć przynajmniej 28 dni, do całkowitego utwardzenia. Powierzchnia musi być czysta, bez mleczka cementowego, tłuszczu i innych zanieczyszczeń, sucha i o wystarczającej chropowatości uzyskanej przez szlifowanie szlifierką z diamentową ściernicą (CSP 2 stopień wg ICRI n. ° 310.2R-2013) Beton musi mieć minimalną wytrzymałość na rozciąganie 1,5 N/mm² i minimalną wytrzymałość na ściskanie wynoszącą 25 N/mm². Produkt nie może być nakładany na powierzchnie betonowe narażone na działanie wody, o ile nie zostanie zastosowany grunt CIN-CS Moisture Barrier 2000.

Podłoże uprzednio malowane – całkowicie oczyścić wodą pod ciśnieniem lub zamieść w celu usunięcia nieprzyczepnej starej powłoki. Pozostawić podłogę do wyschnięcia. Miejsca betonowe (bez powłoki), traktować, jak nowe podłoże. Przeszlifować podłogę i starannie usunąć pył.

Podłoga drewniana

Musi być przeszlifowana i oczyszczona z pyłu i innych zanieczyszczeń. Jeśli podłoga była woskowana, wosk musi być całkowicie usunięty, aby powłoka była przyczepna.

Nowe drewno – przeszlifować wzdłuż włókien papierem ściernym o średnim uziarnieniu.

Uprzednio malowane lub lakierowane drewno – jeśli stara powłoka jest zdegradowana, należy ją zeszlifować aż do czystego drewna. Jeśli nie ma widocznych oznak degradacji powłoki, należy ją starannie przeszorstkować, aby zapewnić przyczepność nakładanej powłoki.

SYSTEM MALARSKI

Beton i zaprawa cementowa (na zewnątrz i we wnętrzu), podłogi drewniane (we wnętrzu)

RODZAJ WYKOŃCZENIA

A – gładkie

Nałożyć jedną warstwę C-Floor AC510 WB rozcieńczoną wodą w 20%, następnie dwie lub trzy warstwy C-Floor AC510 WB bez rozcieńczania.

Przybliżone zużycie 7F510 na jedną warstwę wynosi 0,10 kg/m².

B – przeciwślizgowe o małej chropowatości:

Nałożyć jedną warstwę C-Floor AC510 WB rozcieńczoną wodą w 20%, następnie dwie lub trzy warstwy C-Floor AC510 WB. Dwie ostatnie warstwy nakładać następująco przygotowaną farbą: wymieszać mechanicznie 0,2 kg Anti-slip Additive (Ref. 00-203.0400) z 1 kg C-Floor AC510 WB. Rozcieńczyć produkt 10% (wagowo) wodą.

Przybliżone zużycie 7F510 na jedną warstwę wynosi 0,10 kg/m².

Powyższa aplikacja przeprowadzana jest nierozpryskującym wałkiem na podłożu uprzednio uszczelnionym.

Uwaga!

Drewno zawierające tanyiny należy dwukrotnie zagruntować Aqua Primer (ref. 12-830).

Zaprawy betonowe i cementowe o wysokiej alkaliczności: nałożyć pierwszą warstwę C-FLOOR AC510 WB w kolorze białym (np. RAL-9010).

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A -R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

7F-510 C-FLOOR® AC510 WB
Powłoka akrylowa wodna

Aktualizacja: Maj 2018

APLIKACJA

W przestrzeni zamkniętej zapewnić właściwą wentylację podczas procesu aplikacji i schnięcia farby.

Warunki otoczenia podczas aplikacji:

Temperatura	5 - 35°C
Wilgotność względna	poniżej 75%
Wilgotność podłoża	poniżej 5% wg ASTM F2659 (przyrządem typu "Tramex"); CIN-CS Moisture Barrier 2000 lub Waterproof Mortar: wilgotność powierzchniowa powinna być niższa niż 40% (przyrządem typu "Protimeter").
Minimalna temperatura podłoża	3°C powyżej punktu rosy, nie nakładać na nagrzaną słońcem powierzchnię

Przygotowanie produktu mieszać produkt, aż będzie jednolity

Sprzęt do aplikacji:
Natrysk bezpowietrzny - rekomendowany

Dysza	0,015 - 0,019 cala (0,38 – 0,48 mm)
Ciśnienie farby	160 – 180 kg/cm ²
Rozcieńczanie	0 - 5%

Airmix

Dysza	0,015 - 0,019 cala (0,38 – 0,48 mm)
Ciśnienie farby	3,0 - 4,0 bar
Cośnienie powietrza	3,0 - 4,0 bar
Filtr	250 µm
Rozcieńczanie	5 - 10%

Pędzel, wałek

Rozcieńczanie 0 - 5%

Rozcieńczalnik i rozpuszczalnik do czyszczenia – woda

**INFORMACJA
DODATKOWA**

Mechanizm utwardzania – odparowanie wody.

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Wartość graniczna w UE dla produktu (kat. A/i): 140 g/l.

Maksymalna zawartość LZO w produkcie: 52 g/l *;

LZO w produkcie dostarczanym, poniżej 52 g/l;

* Powyższe wartości LZO odnoszą się do farby gotowej do użycia: zabarwionej, rozcieńczonej itp. w połączeniu z rekomendowanymi przez nas produktami. Nie bierzemy odpowiedzialności za mieszanki przygotowane z użyciem produktów innych od rekomendowanych. Zwracamy uwagę na odpowiedzialność związaną z naruszeniem Dyrektywy 2004/42/CE przez wszystkie osoby biorące udział w procesie.

Temperatura zapłonu (EN 426)

Produkt powyżej 100°C

Rozcieńczalnik i rozpuszczalnik do czyszczenia - nie palny

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynyfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

Opakowania

Produkt 4 l

Składowanie

Trzy lata w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu o temperaturze 5 - 40°C.

**APROBATY
I CERTYFIKATY**

C-Floor AC510 WB jest certyfikowany, jako A2fl-s1 wg EN 135011:2007 + A1:2009.

Klasyfikacja dotyczy jedynie dla podłoża A1 i A2 (podłogi betonowe i cementowe).

Klasyfikacja "Jakość powietrza wewnętrznego" zgodnie z francuskim rozporządzeniem (rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2011 r. Dotyczące wyrobów budowlanych lub pokrycia ścian i podłóg oraz emisji lotnych zanieczyszczeń farb i lakierów) - A +.

WŁAŚNOCI
Odporność chemiczna

Test przeprowadzony wg ASTM D1308, metoda 3.1.2.

Warunki schnięcia: dwa tygodnie w 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%

Wyniki odporności chemicznej dotyczą tylko powyższych warunków schnięcia i metody badania.

W przypadku innych warunków wyniki odporności chemicznej mogą być inne.

medium	Czas działania: 24 godziny
Wodorotlenek sodu (10%)	+
Roztwór podchlorynu sodowego (2,5%)	+
Środek do czyszczenia szyb	+
Płyn hamulcowy	±
Olej silnikowy	+
Diesel – paliwo	±
Benzyna 95	-
Płyn do chłodnic	+
Kawa	±
Etanol	-
Woda ^{a)}	+

+ – Odporny

± – Zmiana koloru, połysku

- – Zmiękczenie powłoki

Własności przeciwślizgowe wg CEN / TS 16165 - Załącznik C i EN 13036-4^{a)}

Średnia wartość PTV (test wahadła):

Wykończenie A: 30 (klasa 1 dokumentu podstawowego SUA hiszpańskiego)

Wykończenie B: 60 (klasa 3 dokumentu podstawowego SUA hiszpańskiego i klasa I / II wg EN 1504-2)

a) Klasa poślizgu została określona za pomocą wahadła "Wessex" i gumy "TRRL Rubber - Slider 55" dla mokrych powierzchni. Test ten wykonano na gładkiej powierzchni w temperaturze 23°C i przy 50% wilgotności względnej. W innych warunkach testowych klasa może się zmienić. Określenie klasy zależy od zużycia farby, rodzaju wałka, rozcieńczenia, nieregularności podłoża, czasu suszenia, stanu oczyszczenia, zanieczyszczeń, warunków środowiskowych i zużycia powłoki.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A -R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cinanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

Odporność na zużycie

Ścieralność wg Tabera wynosi 55 mg (CS10, 1000 cykli, 1000 g) wg ASTM D4060.

Odporność na uderzenie

Odporność na uderzenie (IR) wynosi 14 Nm wg EN ISO 6272-1.

OZNAKOWANIE CE

Przez oznakowanie CE produktu CIN gwarantuje, że niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy UE odnoszącym się do wyrobów budowlanych, które mają zastosowanie w Rozporządzeniu n°305/2011 z 9 marca 2011 oraz normie EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania. Produkt spełnia wymagania aneksu ZA normy i EN 1504-2. "Produkty i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchni betonu". Ten produkt jest zgodny z wymaganiami załącznika ZA do tego standardu, zgodnie z zasadami 1 (ochrona przed wnikaniem), 2 (kontrola wilgotności) i 8 (zwiększona rezystywność), zgodnie z systemem zgodności 4 i 3.

CE	
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. Avenida de Dom Mendo, 831 – Apartado 1008 4471 – 909 Maia – Portugal 18	
EN 13813 Deklaracja właściwości użytkowych CE-7F510 Ciągły podkład podłogowy	
Klasyfikacja	SR – A2fl s1 – B2 – IR14
Przyczepność	≥ 2 N/mm ²
Reakcja na ogień	A2fl-s1
Odporność na uderzenia	>14 Nm
EN 1504-2 Deklaracja właściwości użytkowych CE-7F510 Produkty do ochrony powierzchni Zabezpieczenie przed wnikaniem, kontrola wilgotności, zwiększenie rezystywności	
Przenikalność CO ₂	SD > 200 m
Przepuszczalność pary wodnej	SD < 1 m (Klasa I)
Przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/(m ² · h ^{0,5})
Wiązanie	> 2 N/mm ²
Reakcja na ogień	A2fl-s1
Przepuszczalność jonów chlorkowych	< 10 ⁻¹⁶ m ² /s

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, l. 59º

Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

7F-510 C-FLOOR® AC510 WB
Powłoka akrylowa wodna

Aktualizacja: Maj 2018

**BHP I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Unikać kontaktu z oczami i skórą, używać rękawic i okularów ochronnych oraz nosić stosowną odzież ochronną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewnić właściwy transport wyrobu, zapobiegać wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogą się zdarzyć podczas transportu, najczęściej pęknięciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu i we właściwej pozycji. Nie używać i nie przechowywać wyrobu w ekstremalnych temperaturach. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i związanych z ochroną środowiska.

Aby uzyskać więcej informacji należy koniecznie przeczytać etykietę na opakowaniu oraz KARTĘ CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktów dodatkowych, zawartych w tej Karcie Technicznej.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. -R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Teryryfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976